

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2022

PROCESSO Nº 24/2022

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP, pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pelo Presidente, Sr. Ronaldo Laurindo Bueno, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-8.347.682 SSP/MG, devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 962.095.006-25, AMESP, e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ANDRADAS - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal, Margot Navarro Graziani Pioli, brasileira, casada, psicóloga, portadora do CPF nº 271.764.526-87; Município de BORDA DA MATA – MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Antônio Megale nº 86 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, representado pelo Prefeito Municipal, Afonso Raimundo de Souza, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 016.718.278-13; BUENO BRANDÃO - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal, Silvio Antônio Felix, brasileiro, casado, radialista, portador do CPF nº 876.059.376-87; Município de CACHOEIRA DE MINAS - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pelo Prefeito Municipal, Dirceu D'Ângelo de Faria, brasileiro, casado, Servidor Público Municipal,, portador do CPF nº 563.371.836-49; Município de CAREAÇU - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal, Tovar do Santos Barroso, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 326.963.376-91; Município de CAMANDUCAIA - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal, Rodrigo Alves de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 800.117.996-68; Município de CARMO DA CACHOEIRA - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Doutor Veiga Lima, nº 582 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.240.135/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal, Hélcio Antônio Chagas Reis, brasileiro, viúvo, produtor rural, portador do CPF nº 148.981.016-15; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça José Maria de Souza, nº 1, inscrito no CNPJ nº 18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Luís Fernando Rosa de Castro, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 589.558.106-44;

Assihatura Assihatura

A TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

Rua Comendador José Garcia, nº 774 – Centro – CEP: 37.550-000 – Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3025-5500 – e-mail: <u>licitacao@amesp.mg.gov.br</u>

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA:

EDUCACAO

LTDA:

Reconstruction of Brand April (1976, 1976)

LTDA:

Reconstruction of Brand April (1976, 1976)

The state of the s





Município de CONGONHAL - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praca Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal, Moisés Ferreira Vaz, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 734.178.749-04, Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal, Adauto Luiz Leal, brasileiro, professor, portador do CPF nº 907.199.806-15; Município de ESTIVA - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04,, representado pelo Prefeito Municipal, Vagner Abílio Belizário, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 015.328.666-07; Município de INCONFIDENTES - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pela Prefeita Municipal, Rosângela Maria Dantas, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº 533.618.226-53; Município de IPUIUNA - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, o 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal, Élder Cássio de Souza Oliva, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 537.177.836-53; Município de JACUTINGA - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal, Melquíades de Araújo, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 133.814.318-20; Município de MONTE SIÃO – MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, José Pocai Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 314.366.926-87; Município de NATÉRCIA - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Justino Lisboa Carneiro, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.412/0001-16, representado pelo Prefeito Municipal, Gabriel Tiago de Vilas Boas, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 085.062.066-00; Município de PARAISÓPOLIS - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal, Everton de Assis Ferreira, brasileiro, casado, militar, portador do CPF nº 063.815.946-67; Município de POÇO FUNDO – MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal, Rosiel de Lima, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº 043.207.206-36; Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal, Wander Wilson Chaves, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 263.533.856-68; Município de SÃO JOÃO DA MATA - MG, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Maria José de Paiva, Nº 546 - Centro - São João da Mata/MG, inscrito no CNPJ nº 17.935.206/0001-06, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Rosemiro de Paiva Muniz, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.947.326-17; Município de SÃO BENTO ABADE - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Odilon Gadbern Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal, Eneias Machado de Souza, brasileiro, casado, torneiro

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais Fone: (35)|3025-5500 – e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA **EDUCAÇÃO** 

14733870000184





mecânico, portador do CPF nº 073.086796-08; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praca Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal, Ronaldo Laurindo Bueno, brasileiro, casado, professor, portador do CPF nº 962.095.006-25; Município de SENADOR AMARAL - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Vereador José Alves de Resende, nº 34 Bairro Elisa Bueno, inscrito no CNPJ sob o nº 41.778.556/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal, Adenilson Lopez da Silveira, brasileiro, casado, comerciante portador do CPF nº 732.231.586-34; Município de SENADOR JOSÉ BENTO - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pelo Prefeito Municipal, Fernando César Fernandes, brasileiro, casado, empresário portador do CPF nº 622.693.646-00; Município de TOCOS DO MOJI - MG. pessoa jurídica de direito público com sede à Antônio Mariano da Silva, nº 36 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.601.656/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal. Givanildo José da Silva, brasileiro, casado, produtor agropecuário, portador do CPF nº 045.573.716-98; Município de TURVOLÂNDIA - MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00. representado pelo Prefeito Municipal, José Nelson Martins, brasileiro, casado, produtor rural, portador do CPF nº 852.840.336-04, doravante denominados ORGÃO GERENCADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE, e, de outro lado, a empresa VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Nelson César de Oliveira, nº 99, Jardim das Indústrias, CEP.: 12240-220, no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 14.733.870/0001-84, neste ato representado pelo Sr. André Simões, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.316.713-4 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 149.448.848-50, doravante denominada DETENTORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, que se regerá pela Lei Federal n.º 8,666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/02, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA**, e as cláusulas seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP.

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3025 5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

VALE COMERCIO DE PRODUTO

14733870000184





CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

2.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS.

- 3.1. A **DETENTORA** poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida peloORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.
- 3.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.
- 3.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.
- 14.3. A ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
- 14.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
- 14.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

4.1. DO VALOR.

4.1.1. O valor de referência para o fornecimento objeto desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 77.499.781,80 (setenta e sete milhões quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), que representa o total do

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3025-5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br





fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços.

#### 4.2. DO PAGAMENTO.

- 4.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.
- 4.2.2. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.
- 4.2.3 Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- 4.2.4A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
- 4.2.5 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- 4.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

- 5.1. Os preços que vigorarão no ajuste serão aqueles ofertados pela DETENTORA.
- 5.1.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de um ano.
- 5.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

**PRODUTOS** 

Fone: (35) 3025-5500 – e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

3387000018





- 5.2.1. A revisão de precos se traduz em condição excepcional de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.
- 5.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.
- 5.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos precos contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.
- 5.4. Na hipótese da DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.
- 5.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.
- 5.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
- 5.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.
- 5.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí -AMESP, sendo lavrado termo aditivo.
- 5.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA não poderá suspender o fornecimento do objeto e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
- 5.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais Fone: (35) 3025-5500 – e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

DE PRODUTOS 33870000184





as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem iuros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

- 5.7. O novo preco só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.
- 5.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.
- 5.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por consequinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÂO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

## CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO.

- 6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento do objeto constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
- 6.2. Na hipótese da DETENTORA primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
- 6.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.
- 6.4. Face ao disposto no artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, os quantitativos poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.
- 6.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais Fone: (35) 3025-5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

VALE COMERCIO





não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

# CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

- 7.1. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.
- 7.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.
- 7.3. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.
- 7.4. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.
- 7.5. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.
- 7.6. Comunicar à empresa contratada, por escrito, a respeito da supressão ou do acréscimo previsto neste contrato, encaminhando o respectivo termo aditivo para ser assinado.

# CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

- 8.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 8.2. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.
- 8.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 8.4. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
- 8.5. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

#### CLÁUSULA NONA – DO TERMO CONTRATUAL.

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3025-5500 – e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA

LTDA 14733870000184





- 9.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de termo contratual, podendo consubstanciar-se na própria nota de empenho, na hipótese prevista no artigo 62 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
- 9.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.
- 9.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preco.
- 9.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderão ser alterados nos termos do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

### CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES.

- 10.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993, a DETENTORA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
- a) Advertência:
- b) Multa:
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICPANTE;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 10.2. A advertência poderá ser aplicada no caso de atraso superior a 05 (cinco) dias na execução do cronograma de atividades ou de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis.
- 10.3. A advertência poderá ainda ser aplicada na primeira ocorrência de atraso e na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados no contrato.
- 10.4. Caso haja a inexecução total do objeto contratado será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato.
- 10.5. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 10 dias além dos 30 dias concedidos após a emissão da Ordem de Serviço - OS.

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3025-5500 – e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

VALE COMERCI DE PRODUTOS

EDUCACAC 33870000184





10.6. Além dessas penalidades, com fundamento nos Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993. serão aplicadas multas, conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, indicados nas tabelas 1 e 2 a seguir:

#### Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA	
01	R\$ 150,00	
02	R\$ 250,00	
03	R\$ 350,00	
04	R\$ 500,00	
05	R\$ 2.500,00	

#### Tabela 2

Tabola		3
ITEM	INFRAÇÃO	
I I CIVI	DESCRIÇÃO	GRAU
01	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso	04
U1	fortuito, os serviços contratuais; por dia.	04
02	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos	04
02	serviços; por empregado e por dia.	04
03	Utilizar as dependências da Prefeitura para fins diversos do	04
00	objeto do Contrato; por ocorrência.	04
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause	
04	dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por	05
	ocorrência.	
05	Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência.	05
Para os itens		
a seguir,		
deixar de:		
06	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou	01
	incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.	
07	Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de	01
	acesso de seus funcionários; por ocorrência.	
08	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da	02
	FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.	
09	Indicar e manter durante a execução do contrato, nas	04
	quantidades previstas neste termo de referência; por dia.	

10.7. Quando a DETENTORA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços previstos na proposta comercial por ele apresentada serão aplicadas multas conforme tabela 3.

10.8. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a DETENTORA multa, conforme tabela 3 a seguir:

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) \$025-5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA

**EDUCACAO** LTDA 14733870000184







#### Tabela 3

GRAU	MULTA	TIPO DE ATRASO
01	2%	Sobre o valor total estimado do contrato, se ultrapassar, injustificadamente, o prazo de 30 (trinta) dias, após a emissão ordem de serviço, para o início da obra.
02	3%	Por dia de atraso naentrega, até o 30°(trigésimo) dia, sobre o valor da parcela do serviço não prestado.
03	5%	Sobre o valor do saldo da contratação, no caso de atraso na entrega superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão contratual.

- 10.9. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração Pública, se, por culpa ou dolo, por até 02 (dois) anos, no caso de inexecução do objeto, conforme previsto nos itens anteriores sobre multas, entre outros casos.
- 10.10.Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando:
- a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do objeto contratado, sem consentimento prévio do ÓRGÃO GERENCIADOR/ORGÃO PARTICIPANTE:
- d) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei Federal n.º 8.666/93, praticado durante procedimento licitatório. que venha ao conhecimento ORGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICPANTE após o recebimento da Nota de Empenho;
- e) apresentação, ao ORGÃO GERENCIADOR/ORGÃO PARTICPANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do objeto, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
- f) inexecução total do objeto.
- 10.11. As sanções de multa podem ser aplicadas à empresa contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar com os ÓRGÃOS PARTICIPANTES/ÓRGÃO GERENCIADOR e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3025-5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

LTDA

33870000184

VALE COMERCIO DE PRODUTO PARA





- 10.12. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à DETENTORA.
- 10.13. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a DETENTORA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
- 10.14. A abertura do procedimento administrativo para apuração de descumprimento contratual e eventual aplicação de penalidades será de responsabilidade de cada ÓRGÃO PARTICIPANTE Contratante.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO.

11. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, aos 27 de abril de 2022.

ORGÃO GERENCIADOR
Presidente Ronaldo Laurindo Bueno

ANDRADAS
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Margot Navarro Graziani Pioli

BORDA DA MATA
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Afonso Raimundo de Souza

BUENO BRANDÃO ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Silvio Antônio Félix

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3025-5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

JB90

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA:

PROGUTOS PARA EDUCAÇÃO I SATISTA MEGO 154 Parão: Eu seujo autor deste docu Localização

14733870000184 Locates

A. Part

Rua Comendador Jo





CACHOEIRA DE MINAS ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Dirceu D'Ângelo de Faria

CAREACU ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Tovar dos Santos Barroso

CAMANDUCAIA ORGÃO PARTICIPANTE Prefeito Rodrigo Alves de Oliveira

CARMO DA CACHOEIRA ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Hélcio Antônio Chagas Reis

CONCEIÇÃO DOS OUROS **ÓRGÃO PARTICIPANTE** Prefeito Luís Fernando Rosa de Castro

> CONGONHAL ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Moisés Ferreira Vaz

ESPÍRITO SANTO DOURADO ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Adalto Luiz Leal

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3025-5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA **EDUCACAO** 

14733870000184

LTDA





ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Vagner Abílio Belizário

INCONFIDENTES ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeita Rosângela Maria Dantas

IPU**IVIA** ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Elder Cássio de Souza Oliva

ORGÃO PARTICIPANTE Prefeito Melquíades de Araújo

MONTE SIÃO ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito José Pocai Júnior

NATERCIA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Gabriel Tiago de Vilas Boas

PARAISÓPOLIS ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Everton de Assis Ferreira

J, W

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone (35) 3025-5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

PARA
EDUCACAO
LTDA: Region of the Communication of

At &



POCO BUNDO ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Rosie de Lima

SANTA RITA DO SAPUCAÍ ÓRGÃO PARTICIPANTE **Prefeito Wander Wilson Chaves** 

**ÓRGÃO PARTICIPANTE** Prefeito Eneias Machado de Souza

SÃO JOÃO DA MATA ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Rosemiro de Paiva Muniz

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Ronaldo Laurindo Bueno

SENADOR AMARAL ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Ademilson Lopes da Silveira

SENADOR JOSÉ BENTO ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Fernando Cesar Fernandes

Rua Comendador José Garcia, nº 774 - Centro - CEP: 37.550-000 - Pouso Alegre / Minas Gerais

Fone: (35) 3Q25-5500 - e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA **EDUCAÇÃO** 

LTDA 14733870000184





TOCOS DO MOJI ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito Givanildo José da Silva

TURVOLÂNDIA ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeito José Nelson Martins

VALE COMERCIO DE dasiando disputimento por VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA BLACACA I TORA 147330900011M PRODUTOS PARA BLACACA I TORA 1473336900011M PRODUTOS PARA BLACACA I TORA 1473336900011M PRODUTOS PARA DIVENTA 1474000011M PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA: TORA 14733870000184 Rasilia Et su o autor deste documento 14733870000184 Rasilia Et su o autor deste documento 14733870000184 PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA 14733870000184 Rasilia Et su o autor deste documento 14733870000184 PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA 14733870000184 PRODUTOS PARA EDUCACAO

VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA CNPJ Nº 14.733.870/0001-84
André Simões
EMPRESA DETENTORA

Rua Comendador José Garcia, nº 774 – Centro – CEP: 37.550-000 – Pouso Alegre / Minas Gerais Fone: (35) 3025-5500 – e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

Maria

A

\$300 L

RA.







# ANEXO I – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 07/2022

Item	Qtde Estimada	Unid.	Descrição	Marca /modelo	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1,	85	UND	Playground I 2 Atividades - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento de água. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 150cm x altura 155cm x comprimento 260cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança.	817	8.663,16	735.368,60
2.	85	UND	PLAYGROUND II Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua, balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas. 339cm (largura) x 155cm	Dynamic Pro -	14.574,05	1.238.794,25
			(altura) x 245cm (comprimento). Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança.			

Thier \

D

Boo

the file



AMESO FLS.: 502 Assinatura

						(0)
			aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por duas escaladas contendo 5 degraus cada com orifícios vazado, um escorregador tubo, dois escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de passagem, balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança, aro de basquete e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 663cm (largura) x 212cm (altura) x 520 (comprimento). Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança.		33.024,25	1.981.455,00
4.	60	UND	Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01-escorregador nas seguintes medidas:1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Laudo de migração de metais e matrizes diversas, Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a	Modular Ref: 1168	33.024,25	7.981.455,00
Q	)	The state of the s	tina	Boo		And Coll





			<u> </u>		· ·	
		Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.				
5. 60	UND	Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02-tubos de ligaçãomedindo aproximadamente comprimento de: 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impactoligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.  Playground produzido em polietileno	modular ref: 1170	16.504,76	990.285,60	
6. 60	UND	rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura	modular ref: 1179			1

topica | Boa | At it



FLS. 50/

						1 A.
			x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamentemontado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo			
7.	60	UND	-Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém:	Modular Ref: 1781	27.086,85	1.625.211,00
9		John State of the	and parte superior. Content.	9800		Sate Vall





								1951
				1 escorregador medindo				(ac)
				aproximadamente 1.540 mm de				
				comprimento X 540 mm de largura com				
				borda lateral de 40 mm de altura; • 1		1		
				escalada antiderrapante com desenhos				
				de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750				
				mm de largura; • 1 escorregador em				
				tubo medindo aproximadamente 1.730				
				mm de comprimento com saída de 60				
				mm de diâmetro com base de apoio na				
				parte inferior do escorregador em tubo				
				medindo aproximadamente 70 mm de				
				comprimento por 20 mm de largura; 1				
				arco de fixação de 70 mm de diâmetro;				OF
				• 1 Balanço para duas crianças sendo:				/ M /
4				01 balanço acessível com trava de 180°				9
				de abertura medindo aproximadamente				1/1
				670 mm de altura X 650 mm de				I
				comprimento X 520 mm de largura e				/ //
				trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura;				// //
				1 assento em formato de prancha				U
				medindo aproximadamente 440 mm de				
				comprimento X 190 mm de largura X				VH
				40 mm de altura com cordas de nylon				
				trançadas e de alta resistência;				
				Conector instalado na parte superior de				1 5/
				uma das paredes para instalação do				"
				balanço com 1 barra de ferro de 2.000				
				mm de comprimento e um módulo de				
				sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas				7
				aproximadas montado: 4.880 mm de				
				comprimento X 4.600 mmde largura X				
				2.250 mm de altura. Em conformidade				<b>X</b>
				com a norma NBR 300-1/2011 e NBR				
ř				300-3/2011 com a Portaria 369/07-				
				Certificado pelo INMETRO.				
				Playground produzido em polietileno		37.874,09	2.272.445,4	40
				rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e			1	
				balanço. Cada torre é formada por:• 3	1700			
				paredes de 4mm; plataforma de			n	1 1
				sustentação triangular com piso			N	1 38
				antiderrapante e ranhuras para evitar o			1 4	1.
				acumulo de água; • telhado triangular				
	8.	60	UND	medindo aproximadamente 1.440 mm			U	
				de comprimento x 1.370 mm de largura				
				x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; 1 suporte anti impacto ligado a				
				peça. As torres são conectadas por: •				The state of the s
				uma ponte com piso antiderrapante e				Lo
				ranhuras para evitar o acúmulo de				
				água, com 2 corrimãos com laterais				111-1
				vazadas no sentido vertical e				
				ondulações na parte superior; • um	A			gr.
	1	. L	1	·		. /	1	NA .
		111/	1	, What me	<b>&gt;</b>	2		1111
(	1	John		~ K K KARA	and I	A X	V	XXIII
		VIII		and the second	1	W XX	1	So.
						1		
		<u> </u>				1		



FLS.: 50F
Assinatura

				1 (4)
	tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 520 mm de largura; 2 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura; 2 do mm de altura Com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidasaproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.			
9. 60 UND	Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01-escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01-escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320		13.482,57	808.954,20
O Sphu		30	part All	J An



FLS.: 507
Assinatura

						(8)
			mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura : 1.460 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidasaproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm.			
10.	85	UND	Playground em Formato de Castelo - Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos antiestéticos e anti-uv que protege de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto por 04 módulos interligados, 4 escorregadores em formato de pedra medindo aproximadamente cada escorregador 1,40mt de comprimento , cada modulo contém escada interna, 12 janelas para visualização , 01 piscina de bolinhas interna, Porta de entrada e Porta de saída com acessibilidade, 01- Ponte de Ligação ao modulo medindo aproximadamente 92 cm de comprimento por 40 cm de largura , Cada Torre e composto por 01 telhado medindo aproximadamente comprimento 0,90cm x largura 0,90cm x0,58 cm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira , totalizando 04 bandeiras por playground nas medidas aproximadas de 0,13cm de altura. Todas as peças são encaixadas por pinos com rosca plástica de precisão. Pensando em oferecer diversão para todas as crianças, o big castelo acessível foi projetado para crianças cadeirantes até 07 anos de idade , segurança e acessibilidade. Medidas do	ref: 1772 - Castelo	31.070,97	2.641.032,45
	4	Jan.			Mark &	the fell of





			m
	Playgrounda proximadas: Comprimento 2,70 mt x 5,40 mt de Largura x 2,16 mt de Altura. Em conformidade com a norma NBR 300- 1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		
11. 85 UN	Parque I - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo duas torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e uma cobertura com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com pelo menos as seguintes atividades: 2 escorregadores grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 4 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e	Cód: 821 – 06 atividades	3.054.019,40

A BOO MAKE Just





	acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com			9
	tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de			
12. 85 UN	Parque II - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla,	Cód. 822 - 08	65.547,91	5.571.572,35
	fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90° com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo			
	aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1			

toping & good for the



FLS.: 510
Assimatura

		fabricada em composto rígido oriundo	
		de reciclagem, com quadro inferior em	
		estrutura metálica em tubo aço carbono	
		40x20mm e guarda corpo em tubo com	
		diâmetro mínimo de 3/4", medindo	
		aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2	
		portais de passagem com aberturas	
		para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em	
		polietileno rotomoldado, medindo	
		aproximadamente 0,86m x 1,05m.	
		Todos os parafusos, porcas e arruelas	
		utilizados no equipamento devem ser	
		em aço inoxidável. O polietileno	
		utilizado deve ser de qualidade,	
		atóxico, com aditivação antiestática e	
		anti UV, com coloração de boa solidez	
		e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da	
		plataforma e do telhado,	
		obrigatoriamente devem possuir	
		tratamento de galvanização e	
		acabamento em pintura epóxi. O	
		brinquedo deve acompanhado dos	
		devidos acessórios para fixação e	
		permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com	
		tolerância de +/- 5%. Produto com	
		certificação ABNT NBR 16071-2:2012 -	
		Playgrounds - Parte 2: Requisitos de	
		Segurança.	10
		Parque III - Fabricado em polietileno Brink Mobil / 87.451,20	7.433.352,00
		colorido rotomoldado, aço carbono e Cód. 823 – 10 composto rígido oriundo de reciclagem atividades	
		com acabamento em plástico em	
		tonalidade itaúba. Com no mínimo três	
		torres, com colunas em composto	0
		rígido oriundo de reciclagem na medida	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		de 90mm x 90mm, com área mínima de	
		1,1m² cada, três coberturas com área	I X
		mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas	
		com altura de 1,2m em composto rígido	
4.0	, , ,,	oriundo de reciclagem fixados à	
13	85	estrutura em aço carbono com chapas	
		de 2mm e tubos de 15x15mm. Com	
		pelo menos as seguintes atividades /	
		dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado	
		com guarda corpo com travessas	
		verticais e horizontais, em tubos de aço	H
		carbono de 1", fixadas as colunas da	
		torre e às laterais da escada através de	
		insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus,	
		fabricada em tubos de aço carbono de	40
		no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à	
6	1.		/ An M
	1	HI I NO I	V 1110 7
	X	the K Mago L Ma 1	X MAN
	N ATT	The state of the s	X W
		, we come to	
		. //	



FLS.: 511

torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos polietileno rotomoldado mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4". medindo aproximadamente 2.00m x 0.80m: 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escalada de cordas em aco carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em rotomoldado, polietileno medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez





						10
			e resistente as intempéries. Todas as			1/2
			partes metálicas, exceto estruturas da			9
			plataforma e do telhado,			
			obrigatoriamente devem possuir			
			tratamento de galvanização e			
			acabamento em pintura epóxi. O			
			brinquedo deve acompanhado dos			
			devidos acessórios para fixação e			
			permitir instalação em piso de concreto			
			ou solos diversos. Dimensões com			
			tolerância de +/- 5%. Produto com			
			certificação ABNT NBR 16071-2:2012 -			1
			Playgrounds - Parte 2: Requisitos de			//
			Segurança.			
			Parque Infantil Nº 10 05 - Torre	Aguarela	145.745,45	3.643.636,25
			confeccionada em estrutura de madeira		,	
			plástica medindo 1,00 x 1,00 metros			
			com cobertura formato redondo em			
			plástico roto moldado formato de telha			
			l'			
			circunferência, 0.75cm de raio 0.50 cm			
1			de altura com encaixe das colunas			
			embutidas, sendo colunas em madeira			
			plástica medindo 9,00 x 9,00 com			
			reforço interno tipo cruzeta, na cor			
			itaúba, plataforma em plástico roto-			
			moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).			
			03 -Torre confeccionada em estrutura	, 5		
			de madeira plástica medindo 1,00 x			
			1,00 metros, sendo colunas em			
			madeira plástica medindo 9,00 x 9,00			
			com reforço interno tipo cruzeta, na cor			
			itaúba, plataforma em plástico roto-			( //
			moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20)			
			com coqueiro decorativo. 01- Torre			1/1
11	O.F.	LINID	i i			/
14.	25	UND	sem cobertura confeccionadas em			/
			estrutura de madeira plástica medindo			//
			1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em			
			madeira plástica medindo 9,00 x 9,00			
			com reforço interno tipo cruzeta, na cor			
		itaúba, plataforma em plástico roto-				
			moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).			
			01 - Torre confeccionada em estrutura			. \
			de madeira plástica medindo 1,00 x			lal
			1,00 metros com cobertura formato			
			redondo em plástico roto moldado			
			formato de telha colonial medindo 4.90			
			de circunferência, 0.75cm de raio 0.50			
			cm de altura com encaixe das colunas			
			embutidas, sendo colunas em madeira			I NI
			plástica medindo 9,00 x 9,00 com			
			reforço interno tipo cruzeta, na cor			0
			itaúba, plataforma em plástico roto-		1	
			moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80).			
			01 -Torre confeccionada em estrutura	1		
			de madeira plástica medindo 1,00 x			
		1	1,00 metros, sendo colunas em	1	1	1

Spice



Total Andrews





madeira plástica medindo 9.00 x 9.00 com reforco interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico rotomoldado medindo 1.00 x 1.00 (H 0.80) com coqueiro decorativo. Passarela fixa com assoalho e 8 fechamentos para lateral em plástico roto moldado medindo 1.95m. Mini Passarela fixa com assoalho e proteção em plástico roto moldado medindo 1,00m. 02 - Túnel curvo 90 graus em plástico roto moldado com bordas em plástico roto moldado. Túnel em plástico roto moldado medindo 2,00 x 0,80 com bordas em plástico roto moldado. 01 - Passarela curva com assoalho e proteção em plástico roto moldado medindo: 80 cm x 130 cm x 240 cm, espessura média: 4 mm, peso total aproximada: 50 kg. 01 - Passarela de cordas medindo 2,00 metros, confeccionada com cordas 12mm em forma de losango com malha de 15x15 sem nós, corrimão em madeira 01 - Passarela fixa com assoalho e 8 fechamentos para lateral em plástico roto moldado medindo 01 - Túnel de nível em 3.00m. plástico roto moldado, com bordas fixadas as torres em plástico roto moldado. 01 - Túnel em plástico roto moldado medindo 1,00 x 0,80 com bordas em plástico roto moldado. - Toboga em plástico roto moldado medindo 3,00m, contendo bordas e ponteiras em plástico roto moldado. 01 - Rampa de tacos em plástico roto moldado. 01 - Balanço SK8 com estrutura em madeira plástica medindo 2,30, travessa em tubo de 2" e 2 ranchas medindo 19x80 em plástico roto moldado. 01 - Escorregador duplo em plástico roto moldado, medindo 2,00 M X 0,80. Foguetinho de plástico roto moldado composto por tuneis 1,20m por 0,70m de diâmetro com escada de acesso para entrada da torre e ponteira em formato de cone (Escada Lúdica). 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,90 x 02 - Escorregador 0.90 x 1.20m. caracol com diâmetro de 1.60 e altura de 1,06 em plástico roto moldado. contendo: 1 acesso , 02 lateral, 01 portal, 2 deslizamento, 01 ponteira, 01 eixo central e 02 pés. 01 - Bombeiro

O topico

win Boo

A STATE OF THE STA

All A





	de disco, com estrutura tubolar e discos em plástico roto moldado. 01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado. 01 - subida de cordas com prancha central com degraus coloridos em roto medindo 22cm x 190mCorrimão em aço e cordas trancadas na lateral. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 0,95 x 1,20m com portal em plástico roto moldado. 01 - Escada com estrutura tubolar e discos em plástico roto moldado. 01 - Escada com quatro degraus em proteção em plástico roto moldado. 01 - Escada com seis degraus em plástico roto moldado em polietileno e espessura mínima de 5mm com corrimão em aço carbono. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado. 01 - Balanço misto medindo 2,50 x 2,10 x 1,70 com estrutura tubular, medindo travessa feita com tubo de 2" com 01 assentos baby em plástico roto moldado. 01 - Escada vertical com degraus em plástico roto moldado. 01 - Escada vertical com degraus em plástico roto moldado. 03 - Kit jogo da velha em plástico roto moldado. 03 - Kit jogo da velha em plástico roto moldado, contendo 03 curva de 90 graus e 02 ponteiras em plastico roto moldado com fechamento acoplada na torre em plástico roto moldado. Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos	
	conforme objeto licitado normas ABNT16071/2012.  Cozinha Infantil - confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Compostapor 03- módulos de encaixes com rosca, sendo: 01- modulo com	3.862,40 772.480,00
15. 200	parede medindo aproximadamente 1.300 mm de comprimento X 220 mm de largura X 640 mm de altura. 01- janela vazada, 01- coifa, 02- prateleiras, Pastilhas em alto relevo rotolmadado incorporada à parede sem fixação por parafusos, 01- modulo contendo um cooktop de quatro bocas,	
	this I don't	F- AND SA





						(6)
			01- tabua de cortar, Escorredores de pratos e talhares. 01- pia, 01-torneira, tudo rotomoldado e incorporada ao modulo sem fixação de parafusos, medindo aproximadamente 1.300 mm de comprimento X de largura X 400 mm de altura . 01- modulo contendo um forno elétrico medindo aproximadamente 340 mm de comprimento X 300 mm de largura por 320 mm de altura. 02- gavetas de correr medindo aproximadamente 420 mm de comprimento X 420 mm de largura X 177 mm de altura. / Gaveta com 201 de profundidade. 01-lava louças medindo aproximadamente 340 mm de comprimento X 300 mm de largura X 320 mm de altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 03 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura .Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	Nabre /	5.707,58	4.566.064,00
16.	. 800	UND	Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Medidasaproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	Casinha Tililica ref: 1116		
17.	. 800	UND	<b>Túnel Infantil-</b> Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu	Submarino ref:	4.151,96	3.321.568,00
0	The state of the s	fine	2 N ABOUT	3	All Control of the Co	A MARIE MARIE



$\neg$						/ 9
- 1			percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor			9
			central vazado Permitindo altura interna			
			de 100 mm na parte da frente do			
			submarino. Todas as Peças são			
			encaixadas pelo total de 15 roscas de			
			Nylon de alta precisão medindo			
			aproximadamente cada 26mm de			
- 1			comprimento x 26mm de largura .			
- 1			Dimensões do Produto Montado			
- 1			aproximadamente : Comprimento de			
- 1			2.420 mm x 870 mm de Largura x			
- 1			1.400 mm de altura . Com			
- 1			conformidade com a norma NBR 300-			
			1/2011 eNBR 300-3/2011 com a			
						\
			Portaria 369/07- Certificado pelo			
			INMETRO.	<u>.</u>		
				Nabre / Play	10.674,36	4.803.462,00
			Confeccionado em rotomoldado e			
			Polietileno virgem de alta densidade,	ref: 1634		
- 1	ĺ		tratado especialmente contra a ação			
- 1			dos raios ultravioletas, espessura de			
- 1			0,04 mm, pesando aproximadamente			
- 1			35 kg, acompanha bucha de fixação			
			central com 08 furos na medida			
- 1			aproximadas de 15,5 mm.1 cesta			
40	450	LINID				
18.	450	UND	afunilada com 1.000 mm de diâmetro			
- 1			em sua parte mais larga, 4 saídas			
			numeradas em forma de tubos			
- 1			medindo 300 mm de diâmetro e 500			
- 1			mm de comprimento, um pino central			
			em formato oval medindo 150 mm			
			.Tubos de aço com 15 polegadas e			
- 1	l		6mm de espessura. Em conformidade			
- 1			com a norma NBR 300-1/2011 e NBR			4
	l		300-3/2011 com a Portaria 369/07.			H
-			Escorregador Médio – Confeccionado	Nabre /	559,48	447.584,00
- 1	ĺ				339,40	777.504,00
	l		em Polietileno Rotomoldado com			1
- 1			aditivos UV. Com rampa ondulada,			
			bordas salientes e anatômicas, encaixe			
			inferior. Escada de acesso com três	1		7
	4			I .	I	
	1		degraus antiderrapantes e ressaltos		1	
			degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio			
			laterais (corrimão). Com base de apoio			
			laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de			
			laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em			
10	800	LIND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a			1
19.	. 800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior			<b>*</b>
19.	800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do			*
19.	800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes			
19.	800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas.			
19.	800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento da rampa: 132cm;			*
19.	800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas.			
19.	. 800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento da rampa: 132cm; Largura da rampa: 30cm; Altura da			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
19.	. 800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento da rampa: 132cm; Largura da rampa: 30cm; Altura da rampa: 85cm. Medidas do			*
19.	. 800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento da rampa: 132cm; Largura da rampa: 30cm; Altura da rampa: 85cm. Medidas do escorregador montado: Comprimento:			*
19.	. 800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento da rampa: 132cm; Largura da rampa: 30cm; Altura da rampa: 85cm. Medidas do escorregador montado: Comprimento: 1,46m X Largura: 0,60m X Altura:			*
19.	. 800	UND	laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento da rampa: 132cm; Largura da rampa: 30cm; Altura da rampa: 85cm. Medidas do escorregador montado: Comprimento:			*

Topical Jako





			3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.			
20.	800	UND	Polietileno com Aditivos UV. Estrutura	Nabre / Gira- Gira alegria ref: 208	2.065,18	1.652.144,00
21.	1000	UND	Gangorra Dog — Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, em formato de cachorro, assento anatômico, com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Medidas aproximadas de: Comprimento: 800 mm X Largura: 320 mmX Altura: 470 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	Gangorra Dog	266,98	266.980,00
22.	1000	UND	Gangorra Galinha Dupla — Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, em formato de Galinha, assento anatômico, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Medidas aproximadas de: Comprimento: 810 mm X Largura: 280 mmX Altura: 470 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo	Galinha dupla ref: 663	387,71	387.710,00
23.	1000	UND	INMETRO.  GangorraBig Moto — Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, em formato de Moto Grande, assento anatômico, com pegadores confortáveis confeccionado	Gangorra Moto	266,98	266.980,00

Affine Marine Ma





em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plastico acritico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave Medidas aproximadas de Comprimento: 1.160 mm X Largura: 280 mmX Altura: 490 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-Certificado pelo INMETRO.  Gangorra Dino- Confeccionado em Politetileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro cilhos confeccionados em plastico acritico com rosca de encaixe com plastico acritico com rosca de encaixe com conformidade um balanço suaera apoiar os pés antiderapane e conformidade um balanço suaera apoiar os pás miderapanes e conformidade um balanço suaera encaixe com conformidade ma NBR 300-1/20/3011 com a Portaria: 369/07 Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 330 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 330 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 330 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado pelo interpreta de encaixe completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg Medidas Aproximadas .Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removiveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pola processo de rotomoldagem em polietileno; resistente a variações de temperaturas ambientalis, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antestáticos, peças pigmentadas de fabrica em cores diversas. Medidas minimas: compliemeto 3.05 tagrarua seguitos altura							1/4
confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanços suave Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.160 mm X Largura: 280 mmX Altura: 490 mm. Cem conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INNETRO.  Gangorra Dino- Confeccionado em Politetileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatómico em formato de um dinossauro, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Politeiteno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema indevador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava Suporta até 80 kg. Medidas Aproximadas : Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas minimas:				reforçada com ranhuras vazadas para			9
reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.160 mm X Largura: 280 mmX Altura: 490 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 359/07 - Certificado pelo INMETRO.  Gangorra Dino- Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento uV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro , ohos confeccionados em plástico acrilico com rosca de encaixe.  UND UND IND IND IND IND IND IND IND IND IND I				confeccionados em plástico acrílico			
permitindo um balanço suave. Medidas aproximadas de Comprimento: 1.160 mm X Largura: 280 mmX Altura: 490 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.  Gangorra Dino- Confeccionado em Poletileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatómico em formato de um dinossauro, elhos confeccionados em plástico acrílico com rosa de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polletileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatómico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava Suporta até 80 kg. Medidas Aproximadas: Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, agingora em polletileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para aireas externas. Peças com aplicação de processo, peças pigmentadas de fábrica em ocres diversas. Medidas minimas:							
aproximadas de: Comprimento: 1.160 mm X Largura: 280 mmX Altura: 490 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.  Gangorra Dino— Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro, olhos confeccionados em plástico acrilico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby—Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava Suporta até 80 kg Medidas Aproximadas: "Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removiveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxillar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e adritivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							1
mm X Largura: 280 mmX Altura: 490 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.  Gangorra Dino- Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro , olhos confeccionados em plástico acrifico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pês permitindo um balanço suave apoio para os pês antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava. Suporta até 80 kg. Medidas Aproximadas: Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxillar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							//
mm. Com conformidade com a norma NBR 300-12/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.  Gangorra Dino— Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro , olhos confeccionados em plástico acrilico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pês permitindo um balanço suave ,apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava Suporta ate 80 kg . Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxillar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas minimas:				mm X Largura: 280 mmX Altura: 490			1
NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.  Gangorra Dino— Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe com base reforçada para apolar os pês permitindo um balanço suave apolo para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby—Confeccionado em Polietitieno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava Suporta até 80 kg Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							/ /
INMETRO.  Gangorra Dino— Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento en plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pês permitindo um balanço suave ,apoio para os pês antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava. Suporta até 80 kg. Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra Dino- Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com ativos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava. Suporta até 80 kg. Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra prao até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							[ [
24. 1000  UND  UND  Dilettieno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatómico em formato de um dinossauro , olhos confeccionados em plástico acrilico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave ,apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg Medidas Aproximadas : Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:				com a Portaria 369/07- Certificado pelo			
Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave ,apoio para os pês antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e al cajas externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							272 222 22
UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatómico em formato de um dinossauro, olhos confeccionados em plastico acrilico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave apoio para os pés es antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava . Suporta até 80 kg. Medidas Aproximadas: .Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxilliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábhica em cores diversas. Medidas mínimas:						679,23	679.230,00
tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave "apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mt Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomolidado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Altura: 4700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxilliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomolidagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
anatômico em formato de um dinossauro , olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave , apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO, Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas: Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:					rei: 202		
dinossauro , olhos confeccionados em plástico acrilico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave , apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava Suporta até 80 kg. Medidas Aproximadas: Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxillar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:	- 1						,
plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave "apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientalis, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:	1						
com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave ,apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto a tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas minimas:							
permitundo um balanço suave , apolo para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby—Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:		4000	LINID				
conformidade com a norma NBR 300- 1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polletileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração.com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alçase externas para auxillar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas minimas:	24.	1000	טאט	permitindo um balanço suave ,apoio			
1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby—Confeccionado em Polletileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxillar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
Comprimento: 1.540 mm Largura: 390 mm x Altura: 470 mm.  Banco Baby—Confeccionado em Polletileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversos. Medidas mínimas:							
25. 1000  UND  UND  UND  UND  UND  UND  UND							
Banco Baby-Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxilliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:					Nabre / Banco	655,68	655.680,00
tempo sem perder a coloração,com assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:					Baby - ref: 71		
assento e encosto anatômico com o seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
seu sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							h
precisa de parafusos para a sua montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas .Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							/ //
montagem e completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:	25.	1000	UND				
sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg .Medidas Aproximadas :Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
26. 100  Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							//
480 mm x Altura: 700 mm.  Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
Gangorra para até doze crianças e para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							X .
para portador de cadeiras de rodas, bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:					Mundo Azul /	19 313 96	1.931.396.00
bancos removíveis, com cinto de segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:	1			para portador de cadeiras de rodas	Gangorra	10.010,00	1.5511555,55
segurança, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							Y
para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							Vin
formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							X
confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:	26.	100	UND	· · ·			
ambientais, adequado para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							
proteção UV e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Medidas mínimas:							I W
cores diversas. Medidas mínimas:				proteção UV e aditivos antiestáticos,			M
							U
				comprimento 3,05 larguras 0,90 x altura			

Append July 1800 July 1800



						1-0
			0,94m. apresentar Laudo de migração de metais e matrizes diversas NBR NM 300-3:2011 — segurança de brinquedos- parte 3: migração de certos elementos (antimônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cromo, mercúrio e selênio.), emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro.			
27.	100	UND	Casinha para recreação com entrada para portadores de cadeira de rodas, jogo da memória ou jogo da velha acoplado e chaminé, fabricadas em processo rotomoldado, cores diversas com mínimo de duas portas e janelas, todas laterais devem ser vazadas para ventilação, visualização e circulação de ar, mesa acoplada com mínimo de 0,90 de comprimento e 0,60 de largura, mínimo de seis atividades diferentes jogo da velha, jogo da memória, balcão interno/externo, fruteira, relógio, telefone, pia, fogão, torneira, tabua de passar, campainha ou armário. Medidas Mínimas: comprimento 1,85 x largura 1,70 x altura 1,70m. apresentar Laudo de migração de metais e matrizes diversas NBR NM 300-3:2011 — segurança de brinquedos- parte 3: migração de certos elementos (antimônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cromo, mercúrio e selênio.), emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro.	Mansão		1.861.313,00
28.	800	UND	Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou areia, hastes de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura. Acompanha rede em malha de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	Volei cód. 811		1.884.576,00
29.	800	UND	Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido,	Basquete	1.822,74	1.458.192,00

N Jui 1800

That - He said of



FLS.: 52C

			•			
			composto por base com tampa que permite enchimento com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 55 cm x comprimento 56 cm x altura Máxima: 228 cm e mínima de 108cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.			
30.	1000	Kit	Kit Maxxi Pinos -Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.	Nabre / Maxxi pinos ref: 256	150,18	150.180,00
31.	1000	Kit	Kit Click Gire — Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.		170,79	170.790,00
32.	1000	Kit	Kit Big Formas — Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente, com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 212 Peças Peça maior: (CxLxA) 17,5 x 9,8 x 2,3 cm	Nabre / Big Formas - ref: 234	144,29	144.290,00
33.	1000	Kit	Kit Mult Encaixes - Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto		238,52	238.520,00

1 thing

J. 1800

Burn -

All that



						1
			brilho, de cores vivas, contendo 1000	750		4
			<b>peças</b> com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres, rolamento,			
			semicirculo, chave de boca dupla e			
			barras paralelas em três tamanhos			
			diferentes. Acondicionado em sacola			
			de PVC cristal transparente, com			
			bordas em vivo brilhante e alça. Com			
			conformidade com a norma NBR 300-			
			1/2011 eNBR 300-3/2011 com a			
			Portaria 369/07- Certificado pelo			
			INMETRO.			
			Kit Monta Monta 3D - Confeccionado		276,80	276.800,00
			em plástico polipropileno atóxico de			
			alto brilho, de cores vivas, contendo	1072		
			1000 peças de encaixe, com orifício			
	4000	17:4	superior quadriculado. Plástico Atóxico.			
34.	1000	Kit	Com conformidade com a norma NBR			
			300-1/2011 eNBR 300-3/2011 com a   Portaria 369   Medidas das Peças:			
			Retângulo 4,7x3x2,5 cm, Quadrado:			
			3x3x2,5cm, Curva:6x2,5x2,5cm,			
			Triangulos:2x2x2.			
			Kit forma Kids - Confeccionado em	Nabre / Forma	141,34	141.340,00
- 1			Plástico de Polietileno de Baixa		,	,
			Densidade, alto brilho e de cores vivas,			
			Auxilia o desenvolvimento motor e			
			cognitivo Com isso podendo facilmente			
35.	1000	Kit	configurar uma variedade de formas e			
00.	1000	100	modelos depende da criatividade da			
		1	criança Acondicionado em Sacola PVC			
- 1			Transparente com zíper e alças. Contém 44 pecas Medidas			
			Contém 44 peças Medidas Aproximadas de Comprimento: 11,7			
1			cmxLargura:10,8 cm Altura 4,3 cm.			
			Kit Big Lig Confeccionado em	Nabre / Big Lig	135,45	135.450,00
			Plástico de Polietileno de Baixa		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- 1			Densidade, alto brilho e de cores vivas.			l <i>1</i>
36.	1000	Kit	Medindo aproximadamente cada peça:			
50.	1000	IXIL	Comprimento: 11 cm x Largura: 11			<b> </b>
			cm Altura 5 cm. Acondicionado em			N
			Sacola PVC Transparente com zíper e			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
$\rightarrow$		-	alças.Contém 44 peças.	Nobro / L'-	276 90	276 900 00
1			Kit Lig Barras -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa	Nabre / Lig barras ref: 252	276,80	276.800,00
			Densidade, alto brilho e de cores vivas.	Dallas (Cl. 202		`
			Contém 1000 peças — Peça			<b>\</b>
			maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e			
37.	1000	Kit	Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm			//
			Acondicionado em Sacola PVC			
-		1	Transparente com Zíper e			/
			alças Contém 1.000peças.			~
			Kit Estrela Feliz- Confeccionado em		432,86	432.860,00
38.	1000	Kit	Plástico de Polietileno de Baixa	Feliz I ref: 250		
55.	. 000		Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas			

Applied to the second

Harthan Market W.



			570			///
Т			arredondadas, medindo			
			aproximadamente cada peça 7,3cm de			
			Diâmetro. Cada Ponta arredondadas			
			contém cortes de Simetria nelas para			
			poder facilitar o encaixe, com isso			
			podendo facilmente de formas.			
			Acondicionado em Sacola PVC			
			Transparente com Zíper e alças. Com			
			conformidade com a norma NBR 300-			
			1/2011 eNBR 300-3/2011 com a			
			Portaria 369/07- Certificado pelo			
			INMETRO Contém 300 peças.			
			Kit Estrela Feliz - Confeccionado em	Nabre / Estrela	500.59	500.590,00
			Plástico de Polietileno de Baixa		000,00	000.000,00
			Densidade, alto brilho e de cores vivas,	T CIIZ II TOI. COT		
			em formato de estrela com 06 pontas			1
			arredondadas. medindo			
			aproximadamente cada peça 7,3cm de			
			Diâmetro. Cada Ponta arredondadas			
			contém cortes de Simetria nelas para			
1			poder facilitar o encaixe, com isso			
	4000	100	podendo facilmente de formas,estrela			
39.	1000	Kit	com seis pontas arredondadas, pino			
			com três pontas arredondadas, pino			
			com duas pontas arredondadas, pino			
			triplo com sete pontas arredondadas e			
			anel com seis encaixes. Acondicionado			
			em Sacola PVC Transparente com			
- 1			Zíper e alças. Com conformidade com			
			a norma NBR 300-1/2011 eNBR 300-			
- 1			3/2011 com a Portaria 369/07-			
			Certificado pelo INMETRO Contém			
			600 peças.			0
			Kit Gruda Blocks - Confeccionado em	Nabre / Gruda	851,00	851.000,00
			Poliuretano Premium, não existe risco	Blocks ref:		
			para seu bebê, podendo pisar, sentar			4
			em cima que não se machuca, pois			
- 1			esse produto foi fabricado não somente			
- 1			pensando na diversão das crianças,			
			mais primeiramente na segurança			U
			delas, seu modelo também pode ser			
			colocado na boca, pois seu material é			
			feito com mesmo material do bico da			
			chupeta e trata-se de um material			
40.	1000	Kit	atóxico, ele é um brinquedo			
			extremamente macio, que a criança			
			com ele poderá, montar, empilhar,			
			encaixar, e claro GRUDAR em paredes,			/Xº
			madeira, pisos, Janelas e em todas as			
			superfícies Lisas, Idade recomendada			
			Para Montar: A partir de 12 meses. São			1 X.
			4 modelos diferente Medidas			1
			aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x			,
- 1			4 x 4,5 cm			d
				1	T.	1
			Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm			
			Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm. Acompanha 100			

A Start of the sta



						1
			Peças acondicionados em sacola pvc com zíper.			9
			Kit Plugando Lig-Confeccionado em	Nabre /	248,33	248.330,00
41.	1000	Kit	Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças — Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	Plugando Lig		
42.	1000	Kit	Kit City Blocks - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Acompanha1000 peças e com diversos tamanhos.Com ótimo encaixe e com pinos grandes os quais permitem uma montagem sem dificuldade para as crianças.Indicado para melhorar a coordenação motora, percepção de espaço e tamanho.Algumas peças vão com Rodinhas. Medidas Aproximadas Das Peças: Blocos com 4 Pinos - 3,0 x 3,0 x 1,5 Cm Blocos com 8 Pinos - 6,0 x 3,0 x 1,5 Cm Blocos com 12 Pinos - 9,0 x 3,0 x 1,5 Cm Telhado para 8 encaixes - 6,0 x 3,0 x 1,5 Cm Telhado para 8 encaixes - 4,5 x 3,0 x 2,0 Cm Rodas - 3,0 x 3,0 Cm Rodas - 3,0 x 3,0 Cm Menina - 4,5 x 3,0 Cm Acondicionado: Bolsa com zíper ( pode ter diferença entre as cores)	Blocks ref: 1406	276,80	276.800,00
			Indicação: Maiores de 3 anos Cores: Sortidas.			

the work fold a.



			(3)
	desenvolvidas e formado de engrenagens assim facilitando na montagem de diversas coisa, formatos , objetos usando a imaginação monta de tudo , produto antialérgico, antifúndigo , não contém Ftalato Medidas aproximadas da Peça: Peça 1: A: 2cm x L: 2cm x C: 2cm.	ref: 1635	
	CAMA INFANTIL - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, com aproximadamente 4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato que permita acondicionar copo, mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais devem favorecer o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização. Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com espessura mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas duas laterais dispositivo recolhível, com pés de borracha, fabricado no mesmo material das cabeceiras. Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e acabamento em viés costurado. Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no aproximadamente 10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou dispositivos de fixação que possam ser removidos voluntaria ou involuntariamente resultando em risco à segurança criança. Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir seu mepilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento entre as camas	Cama infantil cód. 1000	3.837.900,00
De ficial	) N J Boa	) Button	and pulled.
J		V	





	45. 10000	empilhadas Comprimento: 135cm, com tolerância de +/- 5%. Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. Capacidade mínima: 50kg Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.  BRINQUEDO, TIPO TRICICLO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA, ASSENTO COM APOIO PARA MÃOS DO CARONA, ESTRIBOS TRASEIROS PARA TRANSPORTE DO CARONA EM PÉ, RODAS COM CAPA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO DE 42 KG, DIMENSÕES (C X L X A): 72 X 48 X 72 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%). CERTIFICADO PELO INMETRO CE-BRI/INNAC-00143-01A.	Bandeirantes / Escolar Ref: 260.	708,65	7.086.500,00
--	-----------	---	--	--------	--------------

São José dos Campos-SP 29 de Março de 2022.

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA:

OF PRODUTOS

OF PRODUTOS

Assinado digitalmente por VALE COMERCIO
DE PRODUTOS

OF PRODUTOS

OF PRODUTOS DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO

LTDA:

14733870000184

André Simões Sócio- Diretor

RG nº 23.316.713-4

CPF: 149.448.848-50

.87Ø/0001-84 VALE COMERÇÃO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA

oitenta e um reais e oitenta centavos.

Rua Nélson César de Oliveira, 99 Jd. das Indústrias - Cep 12.240-220 São José dos Campos - SP

#### ESTADO DE MINAS GERAIS ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

#### SECRETARIA EXECUTIVA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO DOS **MUNICÍPIOS** MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - Ata de Registro de Preços nº 07/2022, com a empresa VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ nº 14.733.870/0001-84 - Processo Licitatório nº 24/2022 - Pregão Presencial para o Registro de Preços nº 06/2022 na forma de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA **ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO** BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP. Valor Total da Ata de Registro de Preços R\$ 77.499.781,80 (setenta e sete milhões quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). Vigência: O prazo de vigência, objeto da Ata de Registro de Preços, será de 12 (doze) meses. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 27/04/2022. Dotações orçamentárias: As despesas referentes à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

> Publicado por: Moacir Franco Código Identificador: A18FBB88

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 28/04/2022. Edição 3250 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/